



# PAGLIARI

Pagliari Aldo & C. s.n.c.

## **CARRI BOTTE PER TRASPORTO E SPANDIMENTO LIQUAME**

**TANK-FITTED VEHICLES  
FOR LIQUID MANURE  
HAULING AND  
SPREADING**

### **Carri Botte con serbatoio in pressione**

Tank-fitted vehicles with  
pressurised tanks



### **Carri Botte policentrici a pressione atmosferica**

Atmospheric-pressure  
polycentric tank-fitted  
vehicles.



*Continuità senza rivali*





## Carri Botte con serbatoio in pressione

**B 200**

**B 300**

**B 350**

La gamma completa di veicoli a tre assi con serbatoi in pressione, di tipo autoportante, costruiti in lamiera zincata o acciaio INOX.

Il carico e lo scarico avvengono mediante gruppo decompressore ed anche con l'ausilio della pompa centrifuga.

Il veicolo può essere dotato di sospensioni meccaniche o pneumatiche e di frenatura pneumatica o idraulica.

Su tutti i modelli sono applicabili gli accessori di riempimento e di distribuzione:

- Braccio pescante idraulico laterale o frontale
- Interratore a 2 o 3 o 4 lance
- Dispositivi di controllo della quantità distribuita.

### **Tank-fitted vehicles with pressurised tanks**

*The full range of three-axle vehicles with pressurised self-supporting type tanks, made of galvanised sheet or stainless steel.*

*Loading and unloading are operated by decompression unit and also by the aid of the centrifugal pump.*

*The vehicle can be equipped with mechanic or pneumatic suspensions and pneumatic or hydraulic brakes.*

*The filling and delivering accessories can be fitted on all models:*

- side or front hydraulic suction arm
- 2-, 3- or 4-nozzle manure-burying device
- Devices for controlling the amount of spread manure



Mod	Models		<b>B 200</b>	<b>B 300</b>	<b>B 350</b>
Dimensioni (LxWxH)	Overall dimensions (LxWxH)	m	8,90 x 2,55 x 3,20	9,00 x 2,55 x 3,30	9,20 x 2,55 x 3,40
Capacità del serbatoio	Tank capacity litres	l	15.000	20.000	25.000
N° assi	Axles		3	3	3
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	20.000	20.000	20.000
Potenza richiesta	Required power	KW (HP)	96 (130)	110 (150)	132 (180)



Apparecchiatura interraliquami  
ad azionamento idraulico.

Hydraulically-operated  
manure-burying equipment.







## Carri Botte con serbatoio in pressione

**B 120**  
**B 140**  
**B 160**

La gamma completa di veicoli a due assi con serbatoi in pressione, di tipo autoportante, costruiti in lamiera zincata o in acciaio INOX.

Il carico e lo scarico avvengono mediante gruppo decompressore ed anche con l'ausilio della pompa centrifuga.

Il veicolo può essere dotato di sospensioni meccaniche o pneumatiche e di frenatura idraulica e pneumatica.

In tutti i modelli sono applicabili gli accessori di riempimento e di distribuzione:

- Braccio pescante idraulico laterale o frontale
- Interruttore a 2 o 3 o 4 lance
- Dispositivi di controllo della quantità distribuita.

### **Tank-fitted vehicles with pressurised tanks**

*The full range of two-axle vehicles with pressurised self-supporting type tanks, made of galvanised sheet or stainless steel.*

*Loading and unloading are operated by decompression unit and also by the aid of the centrifugal pump.*

*The vehicle can be equipped with mechanic or pneumatic suspensions and pneumatic or hydraulic brakes.*

*The filling and delivering accessories can be fitted on all models:*

- side or front hydraulic suction arm
- 2-, 3- or 4-nozzle manure-burying device
- Devices for controlling the amount of spread manure



Mod	Models		B 120	B 140	B 160
Dimensioni (LuxLaxH)	Overall dimensions (LxWxH)	m	7,30 x 2,40 x 2,60	7,80 x 2,55 x 2,90	7,80 x 2,55 x 3,00
Capacità del serbatoio	Tank capacity litres	l	8.000	10.700	12.500
N° assi	Axles		2	2	2
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	14.000	14.000	14.000
Potenza richiesta	Required power	KW (HP)	66 (90)	74 (100)	96 (130)





**Versioni speciali**



**PAGLIARI**

Pagliari Aldo & C. s.n.c.



La ditta "Pagliari" offre una vasta gamma di applicazioni speciali su autoveicoli per il trasporto di liquame agricolo, per lo spurgo pozzi neri ed il trasporto di rifiuti liquidi speciali.

I serbatoi, in lamiera zincata o in acciaio INOX, sono approvati secondo le normative vigenti.

Le attrezzature di carico, scarico e spurgo sono quelle tecnologicamente più avanzate e offrono le migliori garanzie di durata nel tempo. Gli allestimenti vengono eseguiti su ogni tipo di autotelaio.

#### **Special versions**

"Pagliari" supplies a wide range of special applications for vehicles used for the transport of farming manure, for the draining of sumps and for the transport of special liquid waste.

The tanks, made of galvanised sheet or stainless steel, are type-approved in compliance with the applicable standards.

The loading, unloading and draining equipment is the technologically most advanced one and offers the longest service life.

The special equipment can be fitted on all types of chassis.



La versione HRG è un veicolo speciale da adibire alla pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti in agricoltura ed anche allo spegnimento di incendi nei casi di emergenza. Il serbatoio può essere a doppio scomparto per contenere l'acqua di lavaggio. Oltre al depressore possono essere installate pompe a media ed alta pressione per lo spurgo.

The HRG model is a special vehicle able to clean agricultural canalization and wells and also to put out a fire in an emergency.

The tanks could be made with double compartment for containing the cleaning water. Besides the depressor, high and medium drain pumps could be installed

**HRG**







## Carri Botte policentrici a pressione atmosferica

La gamma completa di veicoli a tre assi con serbatoi a sezione policentrica in comunicazione con l'atmosfera, costruiti in lamiera zincata o in acciaio INOX. Il carico e lo scarico avvengono mediante pompa a lobi o pompa centrifuga, attraverso un dispositivo trituratore che separa ed omogenizza le parti solide. Il veicolo può essere dotato di sospensioni meccaniche o pneumatiche e di frenatura pneumatica o idraulica. In tutti i modelli sono applicabili gli accessori di riempimento e distribuzione:

- Braccio pescante idraulico laterale o frontale
- Interratore a 2 o 3 o 4 lance
- Dispositivi di controllo della quantità distribuita.

### Atmospheric-pressure polycentric tank-fitted vehicles

The full range of three-axle vehicles with polycentric-section tanks communicating with the atmosphere, made of galvanised sheet or stainless steel.

Loading and unloading are operated by a lobe or centrifugal pump through a

*tritulating device that separates and homogenises the solid particles.*

*The vehicle can be equipped with mechanic or pneumatic suspensions and pneumatic or hydraulic brakes.*

*The filling and delivering accessories can be fitted on all models:*

- Side or front hydraulic suction arm
- 2-, 3- or 4-nozzle manure-burying device
- Devices for controlling the amount of spread manure

Gruppo di carico e scarico con pompa centrifuga e depressore per la creazione e il mantenimento in automatico della colonna aspirante, applicato su serbatoio non in pressione.

Loading and unloading unit with centrifugal pump and vacuumizer for automatic creation and maintenance of the suction pipe provided with tanks not in pressure.

# SP 200

# SP 250

# SP 300



*Un pieno di Vantaggi Esclusivi!*

Valvola di sicurezza  
Safety valve


Dispositivo trituratore  
Tritulating device

Braccio pescante  
Suction arm

Indicatore di livello a galleggiante  
Level float

Rubinetto deviatore  
Deviating valve

Pompa a lobi  
Lobe pump







Gruppo di carico e scarico con pompa a lobi e braccio pescante frontale.

*Loading and unloading unit with lobe pump and front suction arm.*



Dispositivo tritratore ad azionamento idraulico, con pozzetto di raccolta delle parti solide ed inversore antiintasamento.

*Hydraulically-operated triturating device, with trap for collection of solid particles and anti-clogging reverser.*

Mod	Models		SP 200	SP 250	SP 300
Dimensioni (LxWxH)	Overall dimensions (LxWxH)	m	9,00x2,55x3,40	9,60x2,55x3,40	9,60x2,55x3,60
Capacità del serbatoio	Tank capacity litres	l	18.000	20.000	25.000
N° assi	Axles		3		
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	20.000		
Potenza richiesta	Required power	KW (HP)	110 (150)		



**Carri Botte****optionals**

Comandi elettroidraulici od elettropneumatici posti in cabina di guida.  
*Electrohydraulic or electropneumatic controls in the driving cab.*



Radiocomando per l'azionamento di tutte le funzioni.  
*Radio control to activate all functions.*



Leve comandi per i servizi posti a bordo macchina.  
*Control levers on the machine.*



Indicatore di livello a galleggiante.  
*Level float.*



Saracinesca superiore per la comunicazione con l'atmosfera.  
*Sluice-gate to communicate with the atmosphere.*



## RETROTRIDEM

Sistema elettronico per sterzare anche in retromarcia con gruppo elettrovalvole e centralina di controllo del sistema.  
*Solenoid valve unit and control box of the Retrotridem system*



Apparecchiatura interalliganti ad azionamento idraulico, a 4 o 2 lance.  
*Hydraulically-operated manure-burying equipment with 4 or 2 nozzles.*



Fondo posteriore apribile idraulicamente con chiusure a volantino, a cuneo od automatiche.  
*The back bottom can be hydraulically opened and is available with a flywheel-, wedge- or automatic locking system.*



Sospensione pneumatica industriale con valvola livellatrice e molla a ginocchio.  
*Industrial-type pneumatic suspension with grading valve and knee spring.*



Getto fertilizzante a gittata orientabile.  
*Adjustable-range fertilising-irrigating jet.*



Filtro di aspirazione per l'aria del decompressore.  
*Decompressor air suction filter.*



Braccio pescante semplice.  
*Simple hydraulic suction arm.*



Braccio pescante telescopico sul 1° stadio.  
*Hydraulic suction arm first stadium.*



Braccio pescante telescopico sul 1° e 2° stadio.  
*Hydraulic suction arm first and second stadium.*

Tutti i veicoli sono omologati per la circolazione stradale in conformità alla legislazione vigente.  
*All vehicles are type-approved for use on the road in compliance with the applicable regulations.*

**PAGLIARI****Pagliari Aldo & C. s.n.c.**

*Continuità senza rivali*

Costruzione macchine agricole ed industriali  
Via Corriera, 23  
46030 Squarzanella di Viadana (MN) Italy

Tel. +39-0375.80122 - 80420  
Fax +39-0375.808882  
E-mail: info.pagliari@libero.it - info@pagliari.eu  
www.pagliari.eu

I dati sono indicativi e non impegnativi - Le protezioni di sicurezza non visibili nelle foto illustrate sono state provvisoriamente smontate per esigenze fotografiche.  
The data are approximate, not binding - The safety devices that are not shown in the pictures have been temporarily removed for a better view.





# PAGLIARI

Pagliari Aldo & C. s.n.c.

## **CARRI BOTTE PER TRASPORTO E SPANDIMENTO LIQUAME**

**TANK-FITTED VEHICLES  
FOR LIQUID MANURE  
HAULING AND  
SPREADING**

### **Carri Botte con serbatoio in pressione**

Tank-fitted vehicles with  
pressurised tanks



### **Carri Botte poliцентриci a pressione atmosferica**

Atmospheric-pressure  
polycentric tank-fitted  
vehicles.



*Continuità senza rivali*